



Kanlux TESON sind einfache Spotleuchten, die jeden Raum erhellen. Sie wählen das Leuchtmittel, sowie die Version der Leuchte - schwenkbar oder starr.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Aluminium

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen : ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 83

Breite [mm]: 83

Höhe (mm): 24

Montagebohrung [mm]: Ø70-75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : II

Leuchtmittel: PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷2,5

Winklereinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winklereinstellung der Leuchte [°]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 130

Grammatur [g]: 168

Kartongewicht [kg]: 8.4

07371 TESON AL-DTL50

EINBAU-DOWNLIGHT



Kartonbreite [cm]: 25.5
Kartonhöhe [cm]: 23
Kartonlänge [cm]: 53
Kartonvolumen [m³]: 0.031085