


## **28965** POWELED P 12V 200W

Zasilacz CV 5905339289650













Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B. Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania i taśmy (12V - 24V).

### DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Długość [mm]: 205 Szerokość [mm]: 71 Wysokość [mm]: 35

#### DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Moc maksymalna [W]: 120-200

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy Zabezpieczenie zwarciowe: tak Maksymalna temperatura Ta [°C]: 40 Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240 Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 12 DC Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 16700

Stopień IP: 20 Tc [°C]: 85


#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 754

Gramatura [g]: 816.5 Waga sztuki brutto [g]: 800





# **28965** POWELED P 12V 200W

Zasilacz CV

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Waga kartonu [kg]: 16.33 Szerokość kartonu [cm]: 23.5 Wysokość kartonu [cm]: 24.5 Długość kartonu [cm]: 34

Objętość kartonu [m³]: 0.019576

#### INFORMACJE DODATKOWE:

• Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.