
### **33810** ONTEC S W1302MATWCLD

Oprawa awaryjna LED 5902052529384













Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

### DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania

na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Zintegrowane źródło światła LED: tak

### DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6,5 Moc znamionowa (LED) [W]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 204

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 204

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: -15÷40

Akumulator (typ): LiFEPO4/C Akumulator (parametry): 6.4V Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test automatyczny: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 576

Dokument utworzono: 02.02.2025, 12:00



## 33810 ONTEC S W1302MATWCLD

### Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g]: 646

Waga sztuki brutto [g]: 640

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 12.92 Szerokość kartonu [cm]: 4.5 Wysokość kartonu [cm]: 15 Długość kartonu [cm]: 27.5 Objętość kartonu [m³]: 0.001856

#### **AKCESORIA**

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



**28985** ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



# 33810 ONTEC S W1302MATWCLD

## Oprawa awaryjna LED

**33877** ZEST MONT OS205

中华

28974 ZEST MON OS010 W



