



18983 TURRO LED 3X15W-NW

Luminaire à barre mobile

5905339189837



Kanlux TURRO LED est un robuste luminaire encastrable sol avec une source intégrée. Le luminaire est fabriqué avec des matériaux de la haute qualité et avec le souci du détail. Grâce à la haute protection IP67 et à la résistance aux chocs IK10, ce luminaire est adapté à l'éclairage des entrées, des allées, des trottoirs, etc. Kanlux TURRO c'est également un flux lumineux élevé, ce qui nous permet de l'utiliser dans les grands espaces.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: argent

Mode d'installation: pour le sol, encastré sol

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 260

Diamètre [mm]: 260

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 45

Classe électrique: I

Type de diode: LED COB

Flux lumineux [lm]: 3600

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 80

Efficacité lumineuse [lm/W]: 80

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Matériau vitre de protection: verre trempé

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.5

Section câble [mm²]: 1

pression admissible [kN]: 20

Charge maximale permise [kg]: 2000

Degré IK: 10

Degré IP: 67

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Luminaire à barre mobile

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1