

Plafonnier à source lumineuse remplaçable

5905339190000



Kanlux PIRES est un plafonnier d'aspect minimaliste équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes, doté d'une portée de détection de mouvement de 9 m. L'avantage du luminaire est également la possibilité de régler le temps d'éclairage entre 8 secondes et 12 minutes.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Détection de mouvement: oui

Hauteur [mm]: 110

Diamètre [mm]: 277

Réglage de la sensibilité: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 25

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: CFL/LED

Source de lumière incluse: non

Culot: E27

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de détecteur: Hyperfréquence

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1-2,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:
8-12

Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5800

angle de détection du capteur [°]: H360/V180


Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 2-2000

Degré IP: 44

Portée du capteur [m]: max 9

19000 PIRES ECO DL-250

Plafonnier à source lumineuse remplaçable



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 530

Poids [g]: 852

Longueu carton emballage [cm]: 28

Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 28

Poids carton [kg]: 4.26

Largeur carton [cm]: 30.5

Hauteur carton [cm]: 36.1

Longueur carton [cm]: 59

Volume carton [m³]: 0.064962

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.
- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

