


## 22370 AZ-10A TH 35

Détecteur crépusculaire pour montage sur rail TH35

5905339223708



L'automate de crépuscule sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Hystérésis:** 20Lx  
**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** sur rail TH35  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Norme:** EN60730-1; PN-EN 62052-11  
**Longueur [mm]:** 35  
**Largeur [mm]:** 66  
**Hauteur [mm]:** 90

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Courant nominal [A]:** 10  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Classe électrique:** II  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40  
**Puissance maximale [kW]:** 2300  
**Degré IP:** 20/65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 100  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 100  
**Poids unitaire net [g]:** 130  
**Poids [g]:** 171.4  
**Longueu carton emballage [cm]:** 10  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7.5  
**Poids carton [kg]:** 17.14  
**Largeur carton [cm]:** 33  
**Hauteur carton [cm]:** 32.5  
**Longueur carton [cm]:** 51.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.055234

## **22370** AZ-10A TH 35

---

Détecteur crépusculaire pour montage sur rail TH35