


22430 DALLA CT-DTO50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339224309



DALLA CT-DTO50-W



Kanlux DALLA est un luminaire très soigneusement fabriqué, destiné à être installé à l'intérieur. Il est doté d'un anneau mobile, ce qui permet de régler le faisceau lumineux. Ses formes et couleurs universelles permettent d'obtenir l'effet d'une élégance discrète et contemporaine.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Utilisation de lampes à protection renforcée : oui

Mode d'installation : à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non destiné surface normalement inflammable : >35W

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Hauteur [mm]: 26

Diamètre [mm]: 82

Orrifice de montage [mm]: Ø70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: III

Source de lumière: MR16

Source de lumière incluse : non

Culot: Gx5,3

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.12

Section câble [mm²]: 0.75

Réglage du faisceau du luminaire : dans un axe

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 30

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Nombre de pièces sur un niveau de palette : 350

Poids unitaire net [g]: 76

Poids [g]: 104.4

Longueu carton emballage [cm]: 8.5

22430 DALLA CT-DTO50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 5.22
Largeur carton [cm]: 22
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 45
Volume carton [m³]: 0.01881