


22431 DALLA CT-DTL50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339224316



DALLA CT-DTL50-W



Kanlux DALLA est un luminaire très soigneusement fabriqué, destiné à être installé à l'intérieur. Il est doté d'un anneau mobile, ce qui permet de régler le faisceau lumineux. Ses formes et couleurs universelles permettent d'obtenir l'effet d'une élégance discrète et contemporaine.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Utilisation de lampes à protection renforcée : oui

Mode d'installation : à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non destiné surface normalement inflammable : >35W

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Longueur [mm]: 82

Largeur [mm]: 82

Hauteur [mm]: 26

Orrifice de montage [mm]: Ø70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: III

Source de lumière: MR16

Source de lumière incluse : non

Culot: Gx5,3

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.12

Section câble [mm²]: 0.75

Réglage du faisceau du luminaire : dans un axe

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 30

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Nombre de pièces sur un niveau de palette : 350

Poids unitaire net [g]: 86

Poids [g]: 117.6

22431 DALLA CT-DTL50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Longueu carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10

Poids carton [kg]: 5.88

Largeur carton [cm]: 22

Hauteur carton [cm]: 22

Longueur carton [cm]: 52

Volume carton [m³]: 0.025168