


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339225597



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc / argent

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Hauteur [mm]: 125

Diamètre [mm]: 95

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: I

Source de lumière: PAR16

Source de lumière incluse: non

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Réglage du faisceau du luminaire: dans un axe

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 25

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement: 20

Poids unitaire net [g]: 340

Poids [g]: 414

Poids unitaire brut [g]: 394

Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 10

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13

Poids carton [kg]: 8.28

22559 BORD DLP-50-SR/W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Largeur carton [cm]: 23

Hauteur carton [cm]: 28

Longueur carton [cm]: 52

Volume carton [m³]: 0.033488