23160 KMB6-C32/1

Protecteur de surtensions, 1P
5905339231604



Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: na szynę TH35
Norme: PN-EN 60898-1
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 17.5
Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 32
Fréquence nominale [Hz]: 50
Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40
Plage section de câble [mm²]: 1÷25
Caractéristique de déclenchement: C
Classe de limitation d'énergie: 3
Nombre de modules: 1
Courant de court-circuit nominal [A]: 6000
Degré IP: 20
Tension d'isolement nominale Ui [V]: 500
Nombre de pôles: 1
Endurance mécanique: 10000
Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 12
Unité par carton: 12
Condtionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 94
Poids [g]: 104
Poids unitaire brut [g]: 101
Longueu carton emballage [cm]: 2

Date of issue: 15.12.2025, 16:52
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

23160 KMB6-C32/1

Protecteur de surtensions, 1P

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 12.48
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 19.5
Longueur carton [cm]: 45
Volume carton [m³]: 0.021938

Date of issue: 15.12.2025, 16:52
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR