


## 23217 KRO6-2/C16/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

5905339232175



Le disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils, ainsi que pour la protection contre les chocs électriques.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** na szynę TH35  
**Norme:** PN-EN 61009 -1  
**Longueur [mm]:** 75  
**Largeur [mm]:** 35  
**Hauteur [mm]:** 81

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230 AC  
**Courant nominal [A]:** 16  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16  
**Type de protection contre les courants résiduels :** AC  
**Caractéristique de déclenchement :** C  
**Classe de limitation d'énergie :** 3  
**Nombre de modules:** 2  
**Courant différentiel nominal [mA]:** 30  
**Courant de court-circuit nominal [A]:** 6000  
**Degré IP:** 20  
**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 400  
**Nombre de pôles:** 2

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 60  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 60  
**Poids unitaire net [g]:** 180  
**Poids [g]:** 212.33  
**Poids unitaire brut [g]:** 212  
**Longueu carton emballage [cm]:** 9  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8  
**Poids carton [kg]:** 12.7398

## 23217 KRO6-2/C16/30

---

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

**Largeur carton [cm]:** 28

**Hauteur carton [cm]:** 18.5

**Longueur carton [cm]:** 47

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.024346