


## 23222 KRO6-2/C32/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

5905339232229



Le disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils, ainsi que pour la protection contre les chocs électriques.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Mode d'installation:** na szynę TH35

**Norme:** PN-EN 61009 -1

**Longueur [mm]:** 75

**Largeur [mm]:** 35

**Hauteur [mm]:** 81

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230 AC

**Courant nominal [A]:** 32

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Type de protection contre les courants résiduels :** AC

**Caractéristique de déclenchement:** C

**Classe de limitation d'énergie :** 3

**Nombre de modules:** 2

**Courant différentiel nominal [mA]:** 30

**Courant de court-circuit nominal [A]:** 6000

**Degré IP:** 20

**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 400

**Nombre de pôles:** 2

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 60

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 60

**Poids unitaire net [g]:** 196

**Poids [g]:** 220

**Longueur carton emballage [cm]:** 9

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8

**Poids carton [kg]:** 13.2

**Largeur carton [cm]:** 28

## 23222 KRO6-2/C32/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

**Hauteur carton [cm]:** 18.5

**Longueur carton [cm]:** 47

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.024346