


23224 KRO6-2/C32/30-A

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

5905339232243



Le disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils, ainsi que pour la protection contre les chocs électriques.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: na szynę TH35
Norme: PN-EN 61009 -1
Longueur [mm]: 75
Largeur [mm]: 35
Hauteur [mm]: 81

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230 AC
Courant nominal [A]: 32
Fréquence nominale [Hz]: 50
Plage de températures ambiantes [°C]: -25÷40
Plage section de câble [mm²]: 10÷16
Type de protection contre les courants résiduels : A
Caractéristique de déclenchement : C
Classe de limitation d'énergie : 3
Nombre de modules : 2
Courant différentiel nominal [mA]: 30
Courant de court-circuit nominal [A]: 6000
Degré IP: 20
Tension d'isolement nominale U_i [V]: 400
Nombre de pôles : 2

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 60
Unité par carton: 1
Conditionnement : 60
Poids unitaire net [g]: 196
Poids [g]: 220
Longueu carton emballage [cm]: 9
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8
Poids carton [kg]: 13.2
Largeur carton [cm]: 28
Hauteur carton [cm]: 18.5

23224 KRO6-2/C32/30-A

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.024346