


## 23241 KMC-20-40

Contacteur modulaire, contrôle 230 AC

5905339232410



Le contact est utilisé pour allumer automatiquement les appareils consommateurs d'électricité. Catégories d'utilisation AC7a, AC7b.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** AC-7A, AC-7B

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Usage:** intérieur

**Norme:** PN-EN 60947-4-1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Nombre de contacts ouverts/fermés:** 4/0

**Nombre de modules:** 2

**Puissance nominale AC-7A/400:** 13kW

**Puissance nominale AC-7B/400:** 3,5kW

**Tension d'alimentation des solénoïdes [V]:** 230V AC  
50/60Hz

**Courant nominal I(N) AC-7A/AC-1:** 20A

**Courant nominal I(N) AC-7B/AC-1:** 7A

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 6

**Unité par carton:** 6

**Conditionnement :** 60

**Poids unitaire net [g]:** 210

**Poids [g]:** 230

**Longueur carton emballage [cm]:** 3.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 13.8

**Largeur carton [cm]:** 28

**Hauteur carton [cm]:** 18.5

**Longueur carton [cm]:** 47

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.024346

## **23241** KMC-20-40

---

Contacteur modulaire, contrôle 230 AC