


23247 KMC-25-31

Contacteur modulaire, contrôle 230 AC

5905339232472



Le contact est utilisé pour allumer automatiquement les appareils consommateurs d'électricité. Catégories d'utilisation AC7a, AC7b.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: AC-7A, AC-7B

Couleur: blanc

Mode d'installation: sur rail TH35

Usage: intérieur

Norme: PN-EN 60947-4-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Nombre de contacts ouverts/fermés: 3/1

Nombre de modules: 2

Puissance nominale AC-7A/400: 15kW

Puissance nominale AC-7B/400: 4kW

Tension d'alimentation des solénoïdes [V]: 230V AC
50/60Hz

Courant nominal I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Courant nominal I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 6

Conditionnement : 60

Poids unitaire net [g]: 210

Poids [g]: 230

Longueur carton emballage [cm]: 3.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 13.8

Largeur carton [cm]: 28

Hauteur carton [cm]: 18.5

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.024346

23247 KMC-25-31

Contacteur modulaire, contrôle 230 AC