


Source lumineuse LED

5905339234377



Kanlux DUN de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière, l'utilisateur souhaite obtenir beaucoup de lumière.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Lampe destinée à un éclairage d'accentuation :** ne s'applique pas

**Compatibilité avec un variateur :** non

**Hauteur [mm]:** 103

**Diamètre [mm]:** 35

**Teneur en mercure:** non

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Matériau:** matériau plastique

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] :** 806

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] :** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam :** 6

**Indice de rendu des couleurs :** 80

**Culot:** E14

**Durée de vie nominale de la lampe [h] :** 20000

**Nombre de cycles on/off :**  $\geq 25000$

**Angle de faisceau nominal [°]:** 200

**Courant nominal de la lampe [mA] :** 50

**Durée d'allumage [s]:**  $\leq 0,5$

**Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]:** négligeable

**Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s] :**  $< 2$

**Taux de défaillance prématurée :**  $< 5\%$  po 1000h

**Durée de vie de la lampe après 6000 h [%] :**  $\geq 90$

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]:**  $\geq 70$

Source lumineuse LED



Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%] :  $\geq 80$

Forme de la source lumineuse : świeczka

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 20

Poids [g]: 33.9

Longueu carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5

Poids carton [kg]: 3.39

Largeur carton [cm]: 20

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 39.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.01896

