23620 KDB-F24T

Tableau de distribution KDB

5905339236203



Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc / bleu
Couleur de porte: bleu
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 317
Largeur [mm]: 109
Hauteur [mm]: 310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Nombre de modules: 2x12P
résistance température[°c]: 650
Degré IK: 07
Degré IP: 30
nombre de lignes: 2
Ilość zacisków N/PE: (6+6+4)x2

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Condtionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1230
Poids [g]: 1658
Poids unitaire brut [g]: 1582
Longueu carton emballage [cm]: 33
Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

23620 KDB-F24T

Tableau de distribution KDB

Poids carton [kg]: 8.29
Largeur carton [cm]: 33
Hauteur carton [cm]: 33
Longueur carton [cm]: 59.5
Volume carton [m³]: 0.064796

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR