


## 23625 KDB-S24P

Tableau de distribution KDB

5905339236258



Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Couleur de porte:** blanc  
**Mode d'installation:** mural  
**Norme:** PN-EN 62208  
**Longueur [mm]:** 300  
**Largeur [mm]:** 109  
**Hauteur [mm]:** 294

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC  
**Courant nominal [A]:** 63  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Classe électrique:** II  
**Matériau:** matériau plastique  
**Nombre de modules:** 2x12P  
**résistance température[°c]:** 650  
**Degré IK:** 07  
**Degré IP:** 30  
**nombre de lignes:** 2

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 5  
**Conditionnement :** 5  
**Poids unitaire net [g]:** 1220  
**Poids [g]:** 1660  
**Longueu carton emballage [cm]:** 33  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 32  
**Poids carton [kg]:** 8.3  
**Largeur carton [cm]:** 33.5  
**Hauteur carton [cm]:** 33  
**Longueur carton [cm]:** 59.5  
**Volume carton [m³]:** 0.065777

Date of issue: 15.11.2022, 13:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 23625 KDB-S24P

---

Tableau de distribution KDB