

23626 KDB-F18P

Tableau de distribution KDB



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	63
Degré IP	30
Degré IK	07
Norme	PN-EN 62208
Nombre de modules	18P
résistance température[°c]	650
nombre de lignes	1

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	220
Largeur [mm]	100
Longueur [mm]	425
Mode d'installation	encastré dans le mur

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Couleur	blanc
Matériau	matériau plastique
Couleur de porte	blanc
Classe électrique	II

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	10
Unité par carton	1
Conditionnement	10
Poids unitaire net [g]	1044
Poids [g]	1409
Poids unitaire brut [g]	1266
Longueu carton emballage [cm]	22.5
Largeur emballage unitaire [cm]	11
Hauteur emballage unitaire [cm]	43.5
Poids carton [kg]	14.09
Largeur carton [cm]	48
Hauteur carton [cm]	46
Longueur carton [cm]	58
Volume carton [m ³]	0.128064

Date of issue: 09.02.2026, 14:04

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com