

## 23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Limiteur de surtension

5905339239242



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Mode d'installation:** na szynę TH35

**Usage:** intérieur

**Norme:** PN-EN61643-1

**Nombre de champs:** 1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes [°C]:** -5÷40

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Type de protection:** T1+T2 (B+C)

**Nombre de modules:** 1

**Tension de fonctionnement la plus élevée U(c):** 275V

**Intensité du courant de décharge I<sub>max</sub> :** 60kA

**Niveau de protection de tension U(p) :** ≤1,3kV

**Paramètres de courant résiduel I<sub>(pe)</sub> .:** 30μA

**Courant surintensité [kA]:** 12.5

**Augmentation du courant transitoire I<sub>trans</sub> [kA]:** 30

**Intensité court-circuit I<sub>fi</sub>[A] r.m.s. :** 100

**Degré IP:** 20

**Plage taux d'humidité:** 5÷95

**Courant nominal de décharge I<sub>n</sub> [kA]:** 30

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 86

**Poids [g]:** 106

**Longueu carton emballage [cm]:** 10.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 2.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Poids carton [kg]:** 0.106

**Largeur carton [cm]:** 2.5

**Hauteur carton [cm]:** 7.5

**Longueur carton [cm]:** 10.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.000197