

24184 KDB-F24PM

Tableau de distribution KDB



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	63
Degré IP	30
Degré IK	07
Norme	PN-EN 62208
Nombre de modules	-
résistance température[°c]	650

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	310
Largeur [mm]	109
Longueur [mm]	317
Mode d'installation	encastré dans le mur

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Couleur	blanc
Matériau	matériau plastique
Couleur de porte	blanc
Classe électrique	II

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	1
Unité par carton	1
Conditionnement	1
Poids unitaire net [g]	1214
Poids [g]	1464
Poids unitaire brut [g]	1464
Longueu carton emballage [cm]	33
Largeur emballage unitaire [cm]	11.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	32
Poids carton [kg]	1.464
Largeur carton [cm]	11.5
Hauteur carton [cm]	33
Longueur carton [cm]	33
Volume carton [m ³]	0.012524

Date of issue: 09.02.2026, 14:06

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com