

24185 KDB-F36PM

Tableau de distribution KDB



PARAMÈTRES DU PRODUIT			
Tension nominale [V]		230/400 AC	
Fréquence nominale [Hz]		50	
Courant nominal [A]		63	
Degré IP		30	
Degré IK		07	
Norme		PN-EN 62208	
Nombre de modules		-	
résistance température[°c]		650	

DIMENSIONS ET MONTAGE		MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Hauteur [mm]	310	Couleur	blanc
Largeur [mm]	109	Matériau	matériau plastique
Longueur [mm]	426	Couleur de porte	blanc
Mode d'installation	encastré dans le mur	Classe électrique	II

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	1
Unité par carton	1
Conditionnement	1
Poids unitaire net [g]	1642
Poids [g]	1924
Poids unitaire brut [g]	1924
Longueu carton emballage [cm]	33
Largeur emballage unitaire [cm]	11.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	43.5
Poids carton [kg]	1.924
Largeur carton [cm]	11.5
Hauteur carton [cm]	43.5
Longueur carton [cm]	33
Volume carton [m ³]	0.016508

Date of issue: 09.02.2026, 14:09

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com