


## 24240 CIRCO LED 12VDC 0-10W

Alimentation CV

5905339242402



CIRCO LED 12VDC



Kanlux CIRCO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 10 ou bien 15 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Usage:** intérieur

**Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables :**  
oui

**Hauteur [mm]:** 23

**Diamètre [mm]:** 54.5

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 0-10

**Classe électrique:** II

**Matériau:** matériau plastique

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 0.5

**Type d'alimentation électrique:** tension continue

**Protection contre les courts-circuits:** oui

**Température maximale Ta [°C]:** 45

**Tension d'entrée - PRI[V]:** 220-240

**Tension de sortie - SEC[V]:** 12 DC

**courant de sortie - sec[ma]:** max 850

**Degré IP:** 20

**Tc [°C]:** 85

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 100

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 100

**Nombre de pièces sur un niveau de palette :** 200

**Poids unitaire net [g]:** 50

**Poids [g]:** 76.7

**Longueu carton emballage [cm]:** 8

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 3

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8

**Poids carton [kg]:** 7.67

### Alimentation CV

**Largeur carton [cm]:** 32.5

**Hauteur carton [cm]:** 15

**Longueur carton [cm]:** 40

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0195

#### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.