


24527 ZUBI LED 4W G9-NW

Source lumineuse LED

5905339245274



Kanlux ZUBI LED est une source lumineuse LED à haut rendement énergétique. Le flux lumineux élevé de 520 lm et la petite taille de cette source permettent de l'utiliser dans un grand nombre de luminaires. La conception des sources Kanlux ZUBI garantit un large angle d'éclairage, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans tous les luminaires ouverts et les lustres.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Lampe destinée à un éclairage d'accentuation : ne s'applique pas

Compatibilité avec un variateur : non

Largeur [mm]: 16

Hauteur [mm]: 50

Diamètre [mm]: 16

Profondeur[mm]: 16

Teneur en mercure: non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 4

Matériau: matériau plastique

Source de lumière: G9

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux assigné total [lm]: 520

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 520

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : ≤ 6

Indice de rendu des couleurs : 80

Culot: G9

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 20000

Nombre de cycles on/off : ≥ 15000

Angle de faisceau nominal [°]: 320

Courant nominal de la lampe [mA] : 33

Consommation d'énergie annuelle [kWh]/1000h : 4

Efficacité lumineuse [lm/W] : 130

Durée d'allumage [s]: $\leq 0,5$

Source lumineuse LED



Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]: négligeable

Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s]: <2

Taux de défaillance prématurée: <5% po 1000h

Durée de vie de la lampe après 6000 h [%]: ≥90

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: ≥70

Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%]: ≥80

Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W]: 42

Forme de la source lumineuse: kapsulka

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement: 200

Poids unitaire net [g]: 10

Poids [g]: 30.25

Longueu carton emballage [cm]: 9.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12.5

Poids carton [kg]: 6.05

Largeur carton [cm]: 33

Hauteur carton [cm]: 28

Longueur carton [cm]: 60

Volume carton [m³]: 0.05544

