


## 24529 ZUBI LED 4W E14-NW

Source lumineuse LED

5905339245298



Kanlux ZUBI LED est une source lumineuse LED à haut rendement énergétique. Le flux lumineux élevé de 520 lm et la petite taille de cette source permettent de l'utiliser dans un grand nombre de luminaires. La conception des sources Kanlux ZUBI garantit un large angle d'éclairage, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans tous les luminaires ouverts et les lustres.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Lampe destinée à un éclairage d'accentuation :** ne s'applique pas

**Compatibilité avec un variateur :** non

**Largeur [mm]:** 16

**Hauteur [mm]:** 54

**Diamètre [mm]:** 16

**Profondeur[mm]:** 16

**Teneur en mercure:** non

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance nominale [W]:** 4

**Matériau:** matériau plastique

**Source de lumière:** G9

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux assigné total [lm]:** 520

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] :** 520

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] :** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam :**  $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs :** 80

**Culot:** E14

**Durée de vie nominale de la lampe [h] :** 20000

**Nombre de cycles on/off :**  $\geq 15000$

**Angle de faisceau nominal [°]:** 320

**Courant nominal de la lampe [mA] :** 33

**Consommation d'énergie annuelle [kWh]/1000h :** 4

**Efficacité lumineuse [lm/W] :** 130

**Durée d'allumage [s]:**  $\leq 0,5$

## 24529 ZUBI LED 4W E14-NW

Source lumineuse LED



**Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]:** négligeable

**Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s]:** <2

**Taux de défaillance prématurée:** <5% po 1000h

**Durée de vie de la lampe après 6000 h [%]:** ≥90

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]:** ≥70

**Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%]:** ≥80

**Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W]:** 42

**Forme de la source lumineuse:** kapsulka

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 10

**Unité par carton:** 10

**Conditionnement:** 200

**Poids unitaire net [g]:** 14

**Poids [g]:** 34.05

**Longueu carton emballage [cm]:** 9.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 2.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 12.5

**Poids carton [kg]:** 6.81

**Largeur carton [cm]:** 33

**Hauteur carton [cm]:** 28

**Longueur carton [cm]:** 60

**Volume carton [m³]:** 0.05544

