

25325 BIURO 04-1230-102 bi

Prise de courant Schuko avec couvercle , IP20 , protection de contacts

5905339253255



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: slot 45x45
Protection des contacts: oui
Largeur [mm]: 45
Hauteur [mm]: 45
Profondeur de montage: 25
Nombre de prises: 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC
Courant nominal [A]: 16
Classe électrique: I
Matériau: ABS
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de mise à la terre: type f
Type de connexion: Connecteur a vis
Plastique: ABS
Nombre de modules: 2
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 48
Unité par carton: 48
Conditionnement : 480
Poids unitaire net [g]: 37
Poids [g]: 32.29
Longueu carton emballage [cm]: 4.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5
Poids carton [kg]: 15.4992
Largeur carton [cm]: 28
Hauteur carton [cm]: 35
Longueur carton [cm]: 51
Volume carton [m³]: 0.04998

25325 BIURO 04-1230-102 bi

Prise de courant Schuko avec couvercle , IP20 , protection de contacts