



Plafonnier à grille alu

5905339257116



EVG
BALLAST

EA
SY
Installation



Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires raster montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels et c'est grâce à de bons paramètres d'éclairage à un bon prix, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Démarrage ballast / lampes: echauffement

Longueur [mm]: 615

Largeur [mm]: 615

Hauteur [mm]: 75

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 4 x 18

Classe électrique: I

Source de lumière: T8

Source de lumière incluse: non

Culot: G13

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Type de ballast: EVG

Classe énergétique du ballast: A2

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2420

Poids [g]: 3030

Longueur carton emballage [cm]: 65

Largeur emballage unitaire [cm]: 62.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Plafonnier à grille alu



Poids carton [kg]: 3.03

Largeur carton [cm]: 63

Hauteur carton [cm]: 8.8

Longueur carton [cm]: 65.5


Volume carton [m³]: 0.036313

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
- prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
- stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827



25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Plafonnier à grille alu

ACCESSOIRES:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces