


26301 QULES AC L-C/M

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339263018

IP
44/20



Les points Kanlux QULES appartiennent aux luminaires les plus demandés avec un indice IP élevé. Ils sont parfaits pour l'installation dans la salle de bains ou dans d'autres pièces à humidité élevée.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: chrome mat

Utilisation de lampes à protection renforcée: oui

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 83

Largeur [mm]: 83

Hauteur [mm]: 44

Orrifice de montage [mm]: $\varnothing 71-74$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: II

Source de lumière: PAR16

Source de lumière incluse: non

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis

Réglage du faisceau du luminaire: non

Degré IP: 44/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 210

Poids [g]: 252.2

Longueur carton emballage [cm]: 10.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5

Poids carton [kg]: 12.61

Largeur carton [cm]: 33

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 56

Volume carton [m³]: 0.044352

Date of issue: 15.11.2022, 06:29

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

