

# Kanlux



## Kanlux TIBERI CCT

Kanlux TIBERI CCT sont des downlight pour les plafonds suspendus. Ils se caractérisent par une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse allant jusqu'à 120 lm/W. Grâce à l'indice de rendu des couleurs (IRC > 90), la lumière reproduit fidèlement les couleurs avec la possibilité de choisir la température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) vous pouvez adapter l'éclairage. Les luminaires offrent également une régulation de la puissance (switch de puissance) dans la gamme de : 15-21 W ou 23-29

W. L'étanchéité renforcée (IP44/20) offre une protection contre la poussière, la saleté et l'eau. Prévoir un driver Kanlux pour choisir le modèle on-off (500 mA, 700 mA) ou DALI (max. 700 mA). Les TIBERI CCT sont disponibles en blanc et en noir. Une garantie de 5 ans confirme leur qualité et leur fiabilité.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




**CCT**

**IP**  
**44/20**



cc	≥50000	50000 [h]	ellipse ≤ 5% MacAdam	Ra 90	SMD
III	IP 44/20	5-25 °C	→ ↗ ↖ ↙	[mm²]	0,5-2,5
D---m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	





TIBERI CCT 15-21W-B

		In [mA]	(W)					Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	<a href="#">26380</a>	500	max 21	noir	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	<a href="#">26381</a>	500	max 21	blanc	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	<a href="#">26382</a>	700	max 29,4	noir	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	<a href="#">26383</a>	700	max 29,4	blanc	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386



TIBERI CCT 15-21W-B




TIBERI CCT 15-21W-W




TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 23-29W-W



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W