


# 26537 APUS LED AC B-WW

Luminaire LED pour marches escalier 5905339265371






APUS LED AC















Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

### **DONNÉES GÉNÉRALES:**

encastré mural: oui
Couleur: noir

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur : non

Alimentation incluse: oui Longueur [mm]: 75 Largeur [mm]: 23 Hauteur [mm]: 75

Diamètre boîte de montage [?mm]: 60 Diamètre orrifice de montage [mm]: 60

Source LED: oui

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Tension nominale [V]: 220-240 AC Fréquence nominale [Hz]: 50 Puissance maximale [W]: 1.3

Classe électrique: II
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 13
Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥20000 Efficacité lumineuse [lm/W]: 10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.18

Date of issue: 12.04.2023, 10:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.





# 26537 APUS LED AC B-WW

### Luminaire LED pour marches escalier



Temps de préchauffage de la lampe [s] :  $\le 1$ Temps d'allumage de la lampe [s] :  $\le 0.5$ 

Degré IP: 20

#### **DONNÉES LOGISTIQUES:**

Unité de mesure: unité Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1 Condtionnement : 100 Poids unitaire net [g]: 120


Poids [g]: 124.9

Longueu carton emballage [cm]: 11 Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 12.49 Largeur carton [cm]: 34.5 Hauteur carton [cm]: 63 Volume carton [m³]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26537) APUS LED AC B-WW Lamps: 1 x APUS LED WW



Date of issue: 12.04.2023, 10:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

