

Luminaire mural LED

5905339266804



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: chrome

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 400

Largeur [mm]: 110

Hauteur [mm]: 42

Teneur en mercure: non

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 8

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 660

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
980

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: X120/Y105

Efficacité lumineuse [lm/W]: 83

Plage de températures ambiantes[°C]: 5 \div 30

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: L70B50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75 \div 1,5


Date of issue: 15.11.2022, 02:47

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

Luminaire mural LED



Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 230

Poids [g]: 386

Longueur carton emballage [cm]: 13

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 41


Poids carton [kg]: 7.72

Largeur carton [cm]: 45

Hauteur carton [cm]: 27.5


Longueur carton [cm]: 53

Volume carton [m³]: 0.065588



KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 8W



Date of issue: 15.11.2022, 02:47

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.