

Luminaire mural LED

5905339266842

IP  
44



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** mural

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 600

**Largeur [mm]:** 110

**Hauteur [mm]:** 42

**Teneur en mercure:** non

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 12

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 910

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi$ use [lm]:**  
1450

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
 $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 15000$

**Angle de vision [°]:** X120/Y105

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 76

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5 $\div$ 30

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]:** L70B50

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium


**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75 $\div$ 1,5



## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Luminaire mural LED



**Temps de préchauffage de la lampe [s]:  $\leq 1$**

**Temps d'allumage de la lampe [s]:  $\leq 0,5$**

**Degré IP: 44**

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage: 20**

**Unité par carton: 1**

**Conditionnement : 20**

**Poids unitaire net [g]: 270**

**Poids [g]: 480**

**Longueu carton emballage [cm]: 13**

**Largeur emballage unitaire [cm]: 5**

**Hauteur emballage unitaire [cm]: 61**

**Poids carton [kg]: 9.6**

**Largeur carton [cm]: 53.5**

**Hauteur carton [cm]: 27**

**Longueur carton [cm]: 64**

**Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.092448**

KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B  
Lamps: 1 x ASTEN 12W

