


26815 POWERLED P 24V 30W

Alimentation CV

5905339268150



Kanlux TRETO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables : oui

Longueur [mm]: 145

Largeur [mm]: 48

Hauteur [mm]: 32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 9-30

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,5-1,5

Type d'alimentation électrique: tension continue

Protection contre les courts-circuits: oui

Température maximale Ta [°C]: 50

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 24 DC

courant de sortie - sec[ma]: max 1250

Degré IP: 20

Tc [°C]: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 152

Poids [g]: 184

Poids unitaire brut [g]: 166

Date of issue: 03.10.2025, 15:03

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26815 POWELED P 24V 30W

Alimentation CV

Longueur carton emballage [cm]: 15

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4

Poids carton [kg]: 9.2

Largeur carton [cm]: 27

Hauteur carton [cm]: 21.5

Longueur carton [cm]: 32

Volume carton [m³]: 0.018576

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.