


## 27250 KMI-4/63A

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

5905339272508



L'interrupteur-sectionneur est utilisé pour déconnecter les circuits chargés de courant nominal.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** AC-22A

**Usage:** intérieur

**Norme:** PN-EN 60947-3

**Longueur [mm]:** 76

**Largeur [mm]:** 70

**Hauteur [mm]:** 82

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC

**Courant nominal [A]:** 63

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷45

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Nombre de modules:** 4

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 3

**Unité par carton:** 3

**Conditionnement :** 30

**Poids unitaire net [g]:** 322

**Poids [g]:** 356.67

**Longueur carton emballage [cm]:** 7

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 10.7001

**Largeur carton [cm]:** 24.5

**Hauteur carton [cm]:** 20

**Longueur carton [cm]:** 46

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.02254