

27570 RITI GU10 W/G

Plafonnier pour éclairage d'accentuation 5905339275707



















Kanlux RITI est concu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc / or

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Hauteur [mm]: 110 Diamètre [mm]: 85

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC Fréquence nominale [Hz]: 50 Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: |

Source de lumière: PAR16 Source de lumière inclue: non

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25 Matériau du boîtier: alliage en aluminium Type de branchement: Connecteur a vis Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité Unité par emballage: 20 Unité par carton: 1

Condtionnement : 20

Nombre de pièces sur un niveau de palette : 160

Poids unitaire net [g]: 300

Poids [g]: 363

Poids unitaire brut [g]: 336

Largeur emballage unitaire [cm]: 9 Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 7.26 Largeur carton [cm]: 20.5

Date of issue: 07.02.2024, 12:34

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.





27570 RITI GU10 W/G

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Hauteur carton [cm]: 26 Longueur carton [cm]: 47 Volume carton [m³]: 0.025051



Date of issue: 07.02.2024, 12:34

