

28029 BRAVO DRIVER 28W

Alimentation LED

5905339280299



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 143

Largeur [mm]: 43

Hauteur [mm]: 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Courant nominal [A]: 0,16

Fréquence nominale [Hz]: 50

λ : 0,95

Puissance maximale [W]: 28

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1

Type d'alimentation électrique: courant continu

Protection contre les surcharges: oui

Protection contre les surtensions: oui

Protection thermique: 110°C

Protection contre les courts-circuits: oui

Température maximale Ta [°C]: 25

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 30-42

courant de sortie - sec[ma]: 750

Degré IP: 20

Tc [°C]: 75

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 6

Conditionnement : 60

Poids unitaire net [g]: 104

Poids [g]: 135

Longueur carton emballage [cm]: 15

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3.5


Poids carton [kg]: 8.1

Largeur carton [cm]: 35.5

Hauteur carton [cm]: 20.5

Longueur carton [cm]: 41

Volume carton [m³]: 0.029838



Alimentation LED