

28300 BIURO+ 04-0011-100

Boîtier de connexion sol

5905339283009



Centre d'alimentation à encastrer dans les faux sols. Le centre peut accueillir 6 modules complets 45. Ce modèle a une classe de protection II grâce à sa base en plastique. Un avantage supplémentaire dans la construction du couvercle est la serrure à loquet, qui sert à protéger les câbles contre les dommages. Le centre d'alimentation pour sols de la série BIURO plus a la possibilité de régler la profondeur de l'assise, ce qui améliore la sécurité de la flexion des câbles connectés. Il existe trois types de couvercles au choix : intégralement en matière plastique, en matière plastique avec une finition en acier inoxydable et un couvercle à remplir de matériau (l'épaisseur maximale de l'insert est de 7 mm).

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: anthracite
Mode d'installation: encastré sol
Longueur [mm]: 245
Largeur [mm]: 225
Hauteur [mm]: 110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 250 AC
Courant nominal [A]: 16
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Nombre de modules: 12
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 8
Conditionnement : 8
Poids unitaire net [g]: 2100
Poids [g]: 2296.25
Longueu carton emballage [cm]: 27
Largeur emballage unitaire [cm]: 25.5

28300 BIURO+ 04-0011-100

Boîtier de connexion sol



Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 18.37

Largeur carton [cm]: 30

Hauteur carton [cm]: 48

Longueur carton [cm]: 53

Volume carton [m³]: 0.07632