



by **Kanlux**

BIUR○

28309 BIURO+ 04-0034-100

Boîtier de connexion sol

5905339283092



Le centre d'alimentation BIURO plus en métal est conçu pour être installé dans les sols coulés. Il s'agit d'un centre pour 1,5 de module 45 ou trois demi-modules 22,5. Le centre est équipé d'un obturateur de protection en cas de finition du sol coulé. Le centre est muni d'un mécanisme de déclenchement qui active le ressort et ouvre le boîtier. Le centre d'alimentation BIURO en forme de cercle est disponible dans deux gammes de couleurs.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: aluminium

Mode d'installation: encastré sol

Longueur [mm]: 120

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC

Courant nominal [A]: 16

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: I

Nombre de modules: 3

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 660

Poids [g]: 731

Longueur carton emballage [cm]: 12.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 14.62

Largeur carton [cm]: 32

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 43

Volume carton [m³]: 0.044032

Date of issue: 15.11.2022, 14:55

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


FR



by **Kanlux**

28309 BIURO+ 04-0034-100

Boîtier de connexion sol



Date of issue: 15.11.2022, 14:55

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

BIURO

FR