


28340 KDB-F54P

Tableau de distribution KDB

5905339283405



Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Couleur de porte: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 435
Largeur [mm]: 145
Hauteur [mm]: 605

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Nombre de modules: 3x18P
Résistance température[°c]: 650
Degré IK: 07
Degré IP: 30
Nombre de lignes: 3
Ilość zacisków N/PE: 11+11+11+11

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Conditionnement: 1
Poids unitaire net [g]: 4430
Poids [g]: 5910
Longueur carton emballage [cm]: 63
Largeur emballage unitaire [cm]: 47
Hauteur emballage unitaire [cm]: 18.5
Poids carton [kg]: 5.91

28340 KDB-F54P

Tableau de distribution KDB

Largeur carton [cm]	47
Hauteur carton [cm]	18.5
Longueur carton [cm]	63
Volume carton [m³]	0.054779