



Kanlux ENALI est série de luminaires plafonniers (pour plafond et mur). Grâce à l'articulation réglable, il est possible de diriger librement le faisceau lumineux lumière. Les luminaires s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de style scandinave, leurs formes rappellent le caractère rétro des intérieurs et leurs éléments chromés apportent une touche subtile aux intérieurs modernes.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Longueur [mm]: 275

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 135

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 2 x max 10

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: acier

Source de lumière: PAR16

Source de lumière incluse: non

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Luminaire orientable horizontalement [°]: 310

Luminaire orientable verticalement [°]: 90

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 60

Poids unitaire net [g]: 410

Poids [g]: 585

Longueur carton emballage [cm]: 15

Largeur emballage unitaire [cm]: 9

Hauteur emballage unitaire [cm]: 28.5

Luminaire mural et plafonnier



Poids carton [kg]: 5.85

Largeur carton [cm]: 30.5

Hauteur carton [cm]: 32.5

Longueur carton [cm]: 47.5

Volume carton [m³]: 0.047084