

29071 PORTOS LED SE

Plafonnier LED

5905339290717



Kanlux PORTOS LED est un luminaire à fixer en façade, avec forme universelle pour s'adapter parfaitement à n'importe quelle surface. Pour les murs lisses PORTOS apporte du caractère, et sur les façades telles que les briques ou la pierre, il souligne la forme et fait ressortir leur caractère unique. Kanlux PORTOS LED est un produit durable et résistant aux facteurs externes et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur. La version PORTOS LED SE possède un détecteur.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 262

Largeur [mm]: 166

Hauteur [mm]: 51

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 5

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 450

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: -10÷35

Matériau du boîtier: PC

Type de détecteur: crépusculaire

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 54

The luminaire starts automatically after dark: <20lx




Date of issue: 25.02.2022, 20:12

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

29071 PORTOS LED SE

Plafonnier LED



(+/-10lx)

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 470

Poids [g]: 590

Longueur carton emballage [cm]: 17

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 27

Poids carton [kg]: 11.8

Largeur carton [cm]: 29

Hauteur carton [cm]: 37

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.067599

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Le luminaire s'active automatiquement à la tombée du jour.

