


Kanlux



EAN: 5905339292162

luminaire LED pour meuble Kanlux 29216 MERA LED 8W CCT



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	8

Date of issue: 02.02.2026, 14:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Flux lumineux [lm]	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)
Angle de vision [°]	120
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6500
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	30000
Nombre de cycles on/off	≥15000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Possibilité de raccordement en ligne	oui
Compatibilité avec un variateur	non
Interrupteur	oui
Nombre maximum de connexions en ligne continue	15
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	35
Largeur [mm]	24
Longueur [mm]	600
Longueur du fil [cm]	1.5
Mode d'installation	mural, saillie
Type de branchement	câble avec fiche

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	matériau plastique
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Classe électrique	II
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,3m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Module LED	T504B2-CCT-208-29S2P-591x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	1
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	1260
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Hauteur d'une source lumineuse [mm]	591
Largeur d'une source lumineuse [mm]	10
Profondeur d'une source lumineuse [mm]	2

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	40
Unité par carton	1
Conditionnement	40
Poids unitaire net [g]	202
Poids [g]	305
Poids unitaire brut [g]	284
Longueu carton emballage [cm]	95
Largeur emballage unitaire [cm]	3.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	4
Poids carton [kg]	12.2
Largeur carton [cm]	29.5
Hauteur carton [cm]	22.5
Longueur carton [cm]	96.5
Volume carton [m ³]	0.064052

Date of issue: 02.02.2026, 14:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DE LA SOURCE	
Coordonnées chromatiques (x)	0,38
Coordonnées chromatiques (y)	0,38
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non
	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	