


29225 STATO HI LED 50W-B

Projecteur LED

5905339292254



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: sol

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: non

Largeur [mm]: 290

Hauteur [mm]: 278

Profondeur[mm]: 198

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 50

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 5140

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du support: acier

Type de branchement: câble avec fiche

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 2

Section câble [mm²]: 1

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Luminaire orientable verticalement [°]: 330

