29242 SANI IP44 DSO-SN

Plafonnier pour éclairage d’accentuation

5905339292421



Kanlux SANI IP44 sont des luminaires en saillie. Ils se caractérisent par un style simple et sont disponibles en deux couleurs - blanc et noir. Le degré d'étanchéité IP44 permet de les utiliser dans des pièces humides, comme les salles de bains et les cuisines.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: nickel satiné
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Hauteur [mm]: 95
Diamètre [mm]: 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: max 10
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Source de lumière: PAR16
Source de lumière inclue: non
Culot: GU10
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5
Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20
Unité par carton: 1
Condtionnement : 20
Poids unitaire net [g]: 280
Poids [g]: 334
Longueu carton emballage [cm]: 9
Largeur emballage unitaire [cm]: 9
Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5
Poids carton [kg]: 6.68
Largeur carton [cm]: 19.5
Hauteur carton [cm]: 23
Longueur carton [cm]: 45
Volume carton [m³]: 0.020183

Date of issue: 15.11.2022, 08:51
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

29242 SANI IP44 DSO-SN

Plafonnier pour éclairage d’accentuation

Date of issue: 15.11.2022, 08:51

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR