

Luminaire de type downlight

5905339295866

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED est une nouvelle gamme de luminaires downlight sans cadre. Leur classe élevée d'étanchéité IP65/20 et un design unique, simple mais insolite, permettent à Kanlux AREL LED de bien s'intégrer dans chaque espace. Grâce à sa construction unique, le cadre a seulement 9 mm d'épaisseur: c'est le panneau le plus mince disponible sur le marché.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 125

Largeur [mm]: 125

Hauteur [mm]: 23

Orrifice de montage [mm]: 110x110

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 10

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PMMA

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
1270

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

29586 AREL LED DL 10W-NW

Luminaire de type downlight



Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 65/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 190

Poids [g]: 244.9

Longueur carton emballage [cm]: 15.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16


Poids carton [kg]: 24.49

Largeur carton [cm]: 33.5

Hauteur carton [cm]: 34.5

Longueur carton [cm]: 78

Volume carton [m³]: 0.090149



KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 10W-NW

