



Kanlux ARGUS est un type de spot très répandu grâce à sa forme simple. La diversité des couleurs de finition permettra à chaque amateur de trouver celui qui lui convient. Les spots Kanlux ARGUS s'utilisent avec des lampes au culot Gx5,3 (12V).

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Utilisation de lampes à protection renforcée :** oui

**Mode d'installation :** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non destiné surface normalement inflammable :** >35W

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge :** oui

**Hauteur [mm]:** 44

**Diamètre [mm]:** 100

**Orrifice de montage [mm]:** Ø80-90

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 12 AC; 12 DC

**Puissance maximale [W]:** max 10

**Classe électrique:** III

**Source de lumière:** MR16

**Source de lumière incluse :** non

**Culot:** Gx5,3

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm]:** 0.12

**Section câble [mm²]:** 0.75

**Réglage du faisceau du luminaire :** dans un axe

**Réglage du faisceau du luminaire [°]:** 45

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Poids unitaire net [g]:** 124

**Poids [g]:** 157.2

**Longueu carton emballage [cm]:** 10.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10.5

## 00311 ARGUS CT-2117-W

---

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



**Poids carton [kg]:** 7.86  
**Largeur carton [cm]:** 25  
**Hauteur carton [cm]:** 23  
**Longueur carton [cm]:** 53.5  
**Volume carton [m³]:** 0.030763