


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Dalle lumineuse LED

8595665311735



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 28

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 5000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement: 6

Poids unitaire net [g]: 1956

Poids [g]: 2003.33

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Dalle lumineuse LED

Longueu carton emballage [cm] : 60.5**Largeur emballage unitaire [cm] : 61****Hauteur emballage unitaire [cm] : 3****Poids carton [kg] : 12.01998****Largeur carton [cm] : 22****Hauteur carton [cm] : 63****Longueur carton [cm] : 61****Volume carton [m³] : 0.084546**