


31534 AZPO LED 22WCCT-L-W

Plafonnier LED

8595665315344



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 420

Largeur [mm]: 420

Hauteur [mm]: 29

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 22

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: matériau plastique

Source de lumière: LED

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2 x 1600

Teinte lumière: blanche, blanc chaud, blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 3000/4000/6000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 118

Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-1,5

Degré IP: 54

Kształt: carré

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité


Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement: 10

31534 AZPO LED 22WCCT-L-W

Plafonnier LED



Poids unitaire net [g]: 1370

Poids [g]: 1690

Poids unitaire brut [g]: 1616

Longueu carton emballage [cm]: 43

Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 43

Poids carton [kg]: 16.9

Largeur carton [cm]: 37

Hauteur carton [cm]: 45

Longueur carton [cm]: 44.5

Volume carton [m³]: 0.074093