

Kanlux



EAN: 5905339325198

Luminaire mural LED
Kanlux 32519 TONIL II LED B/G



Date of issue: 03.02.2026, 14:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	3,3
Flux lumineux [lm]	145
Efficacité lumineuse [lm/W]	44
Angle de vision [°]	30
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Température de couleur proximale [K]	3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	≤6
Teinte lumière	blanc chaud
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	20000
Nombre de cycles on/off	≥15000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Interrupteur	oui
Luminaire orientable horizontalement [°]	360
Luminaire orientable verticalement [°]	360
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure	non
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	120
Largeur [mm]	50
Longueur [mm]	370
Mode d'installation	mural
Type de branchement	Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]	0,5-1,5

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	noir / or
Matériau du boîtier	alliage en aluminium
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Classe électrique	II
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,2m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Module LED	2ES103WW32000001
Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	2,7
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	50
Unité par carton	1
Conditionnement	50
Poids unitaire net [g]	320
Poids [g]	402
Poids unitaire brut [g]	374
Longueu carton emballage [cm]	12.5
Largeur emballage unitaire [cm]	5.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	19
Poids carton [kg]	20.1
Largeur carton [cm]	31.5

Date of issue: 03.02.2026, 14:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DE LA SOURCE	
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	145
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans cône étroit (90°)
Hauteur d'une source lumineuse [mm]	23
Largeur d'une source lumineuse [mm]	23
Profondeur d'une source lumineuse [mm]	8
Coordonnées chromatiques (x)	0,44
Coordonnées chromatiques (y)	0,403
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	-5
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,95
Intensité lumineuse de crête [cd]	365
Angle de faisceau [°]	30
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Hauteur carton [cm]	40.5
Longueur carton [cm]	65
Volume carton [m ³]	0.082924