


## 32523 TONIL II LED W

Luminaire mural LED

5905339325235



Kanlux TONIL LED II est une applique de forme sobre avec une source de lumière intégrée. Son bras flexible en caoutchouc permet d'orienter l'éclairage dans la direction souhaitée. En même temps, nous pouvons lui donner la forme souhaitée.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** mural  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,2m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Interrupteur:** oui  
**Longueur [mm]:** 370  
**Largeur [mm]:** 51  
**Hauteur [mm]:** 121  
**Teneur en mercure:** non  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 3,3  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 145  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** 145  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** dans cône étroit (90°)  
**Teinte lumière:** blanc chaud  
**Température de couleur proximale [K]:** 3000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 20000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥15000  
**Angle de vision [°]:** 30  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 44  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Plage section de câble [mm²]:** 0,5-1,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

Date of issue: 15.11.2022, 02:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 32523 TONIL II LED W

Luminaire mural LED

**Luminaire orientable horizontalement [°]: 360**

**Luminaire orientable verticalement [°]: 360**

**Degré IP: 20**

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Poids unitaire net [g]:** 320

**Poids [g]:** 402

**Longueur carton emballage [cm]:** 12.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 19

**Poids carton [kg]:** 20.1

**Largeur carton [cm]:** 31.5

**Hauteur carton [cm]:** 40.5

**Longueur carton [cm]:** 65

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.082924

